



## **CUBOS AUSTRALMAT**



#### **CUBOS**

- Cubos 16 Toneladas hasta 21 Toneladas
- Cubos 26 Toneladas hasta 31 Toneladas
- Cubos 37 Toneladas hasta 43 Toneladas



#### **CUBOS CONICOS**

- Conos 16 Toneladas hasta 21 Toneladas
- Conos 26 Toneladas hasta 31 Toneladas
- Conos 37 Toneladas hasta 43 Toneladas

- +562 2938 0033
- ✓ VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL
- LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00
- BUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA



## **GEOSINTÉTICOS**



#### **GEOTEXTIL**

- Geotextil 150 gr. 600m2 por rollo
- Geotextil 200 gr. 600m2 por rollo

### **GEOTEXTIL VP-50**

Geotextil 50 gr. 200m2 por rollo





#### **LAMINA DE DRENAJE**

- Lamina drenante con geotextil, 48m2 por rollo.
- Lamina drenante sin geotextil, 40m2 por rollo

- **+562 2938 0033**
- ✓ VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL
- LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00
- BUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA



## Canaletas y rejillas

# HORMIGÓN POLIMERO





#### Clases de rejillas disponibles

- Nervada FF
- Nervada Galvanizada
- Perforada
- Entramada Normal
- Entramada Anti-tacón
- Ranurada

#### Propiedades del Hormigón polímero

- Apto para uso en exteriores
- Casi nula absorción de agua
- Producto no poroso
- Alta resistencia a la tracción
- Alta resistencia al choque
- Alta resistencia a la compresión
- Excelente comportamiento frente a los ciclos de deshielo
- Resistente a los ambientes industriales y/o salinos
- Duradero en el tiempo
- Facilidad de mantenimiento / propiedades Anti-Grafiti



#### Clases de Carga disponibles

- A15 Uso para transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.
- B125 Uso para transito peatonal y trafico vehicular ligero "Vehículos Livianos" 12.5 T.

MARKARIANANA

- C250 Uso para trafico vehicular hasta 25 T.
- D400 Uso para trafico vehicular hasta 40 T.

#### Kit de hormigón con rejilla

- Rejilla Nervada Galvanizada A15 de uso transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.
- Canal de Hormigón polímero de un ancho exterior 120, ancho interior 98, altura 85.



+562 2938 0033



VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL

- LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00
- PUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA



# Canalización y conducción

## Canaleta de conducción eléctrica

# HORMIGÓN POLIMERO



#### Propiedades del Hormigón polímero

- Canal de conducción eléctrica de Hormigón Polímero
- Casi nula absorción de agua
- Producto no poroso
- Alta resistencia al a tracción
- Alta resistencia al choque
- Alta resistencia a la compresión
- Excelente comportamiento frente a los ciclos de deshielo
- Resistente a los ambientes industriales y/o salinos
- Duradero en el tiempo
- Facilidad de mantenimiento / propiedades Anti-Grafiti





#### Clases de rejillas disponibles

- Tapa de Hormigón polímero
- Entramada Normal a fabricación

#### **Anchos disponibles**

- 400 mm
- 600 mm







#### Clases de Carga disponibles

- C250 Uso para trafico vehicular hasta 25 T.
- D400 Uso para trafico vehicular hasta 40 T.



+562 2938 0033



VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL

- **G**
- LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00
- PUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA



## Canaletas y rejillas

## **HYDRO PLASTICAS**



#### Ventajas Hydro

- Diferentes anchuras de canal: 100-200
- Sin perfil
- Rejillas disponibles en acero galvanizado, inoxidable, composite o fundición dúctil
- Compatibles con todas las gamas de rejilla disponibles para hormigón polímero
- Ligeros y fáciles de transportar
- Clase de carga hasta C250 (según modelo)



#### Clases de rejillas disponibles

#### **Anchos disponibles**

- Nervada FF
- Nervada Galvanizada
- Perforada
- Entramada Normal
- Entramada Anti-tacón
- Ranurada

- 100 mm
- 200 mm

### Clases de Carga disponibles







- A15 Uso para transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.
- B125 Uso para transito peatonal y trafico vehicular ligero "Vehículos Livianos" 12.5 T.

### Kit Garage con rejilla

- Rejilla Nervada Galvanizada A15 de uso transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.
- Canal plástica de un ancho exterior 127, ancho interior 100, altura 62.5.
- Kit incluye 3 unidades mas sus accesorios.





+562 2938 0033



VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL



LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00



BUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA



## Tapas cámara

## FIERRO DÚCTIL





- Tapas cámara de 60x60
- Tapas cámara de 600

#### Clases de Carga disponibles

- A15 Uso para transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.
- B125 Uso para transito peatonal y trafico vehicular ligero "Vehículos Livianos" 12.5 T.
- C250 Uso para trafico vehicular hasta 25 T.
- D400 Uso para trafico vehicular hasta 40 T.



### PARA HORMIGONAR



#### Tapa cuadrada y redonda

- Tapas cámara de 60x60
- Tapas cámara de 70x70
- Tapas cámara de 80x80
- Tapas cámara de 90x90
- Tapas cámara de 600

#### Clases de Carga disponibles

- A15 Uso para transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.
- B125 Uso para transito peatonal









### Clases de Carga disponibles

 A15 Uso para transito peatonal, áreas verdes y ciclistas.





### **GALVANIZADAS**



#### Tapa cuadradas

- Tapa áreas verdes
- Tapa guarda-medidor

C

+562 2938 0033



VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL

- 0
- LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00
- PUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA



# Sumidero y segregadores viales

### Accesorios



#### Rejillas Sumidero

- Rejilla de Acero laminado S1
- Rejilla de Acero laminado S2
- Rejillas Tipo R
- Rejilla Tipo Serviu
- Peine Sumidero 1.0 1.2
- Fabricación de rejillas especiales



#### **Escalines**

- Escalin Galvanizado 3/4
- Escalin Antideslizande Galvanizado
- Escalin Polipropileno



#### **Equipamiento vial**

- Segregador C-13
- Tacho Alto
- Tacho Bajo
- Tope estacionamiento











CP010



CPo15

#### Piletas Inoxidables

- Rejilla de ø75mm, cuerpo de 10x10 cm Salida de 45mm
- Rejilla de 8x8 cm, cuerpo de 10x10 cm Salida de 45mm
- Rejilla de ø125mm, cuerpo de 15x15 cm Montaje PVC 110mm
- Pileta de acero inoxidable 10x10 cm Salida de 40mm
- Pileta de acero inoxidable 12x30 cm Salida de 40mm
- Pileta de acero inoxidable 15x15 cm Salida de 40mm
- Pileta esquinera de acero inoxidable 20x20 cm Salida de 40mm



#### Desagües Sumideros

- Sumidero 200x200mm
- Sumidero 300x300mm
- Sumidero 400x400mm
- Sumidero 550x550mm



+562 2938 0033



VENTAS1@AUSTRALMAT.CL / INFO@AUSTRALMAT.CL



LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00



BUZO SOBENES 4874, SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, REGIÓN METROPOLITANA

